

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

ФАРБА ДЛЯ ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ «TRAFFIC»

ОПИС

- Фарба для дорожньої розмітки «TRAFFIC» – швидковисихаюча фарба на основі акрилових смол.
- Висока стійкість до стирання
- Атмосферостійкість
- Стійкість до дії води, солей, змащувальних матеріалів

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для розмітки проїзної частини автомобільних доріг загального користування, стоянок для паркування автомобілів, виробничих і складських приміщень, спортивних площадок тощо.

Застосовується на асфальтобетонних, асфальтобітумних, цементобетонних і бетонних поверхнях.

Фарба для дорожньої розмітки сертифікована ДП «ДержДорНДІ».

СУПУТНІ КОМПОНЕНТИ

Розчинник: «Signo»
Етилацетат, бутилацетат

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Смоли акрилові
Густина фарби	1,4-1,7 г/см ³
Зовнішній вигляд покриття після висихання	Однорідна гладка поверхня
Колір	Білий (можливе виготовлення фарби інших кольорів за узгодженням із замовником)
Блиск	Матова

Витрата (норма покривання поверхні у 1 шар)	(1,0 -1,7) м ² /кг в залежності від виду і стану поверхні
---	--

Час висихання (за температури 20°C і відносної вологості повітря не більше 65 %), не більше	30 хв.
---	--------

Час висихання може подовжуватись зі зниженням температури та підвищенням відносної вологості повітря

Рекомендована товщина шару, мкм	300-500
---------------------------------	---------

Пакування	30 кг
-----------	-------

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхню очистити від пилу, бруду, піску та масел. Поверхня повинна бути без ям та деформацій, сухою і чистою.

ПІДГОТОВКА ФАРБИ

Фарба постачається готовою до застосування. В'язкість фарби відповідає вимогам механізованого нанесення.

За необхідності, дозволяється розбавлення фарби розчинником «Signo», етилацетатом, бутилацетатом або їх сумішшю.

НАНЕСЕННЯ

Робочі умови при нанесенні:

Температура повітря не нижче 5 °С, відносна вологість повітря не вище 80 %.

Температура дорожнього покриття, на яке наносять розмітку, повинна бути у межах (5-45) °С.

Не дозволяється проведення робіт за підвищеної вологості повітря, під час дощу, туману або за наявності роси.

Нанесення:

Фарбу наносити у 1 шар пензлем, валиком або спеціальними розмічальними машинами.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Інструменти очистити від залишків фарби органічним розчинником, після чого промити водою із застосуванням миючого засобу.

ВИТРИМКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Витримка перед експлуатацією сухої пофарбованої поверхні доріг - 30-45 хв, поверхонь в приміщенні – 24 год.

Примітка:

Для забезпечення видимості дорожньої розмітки у темний час доби рекомендується посипати свіже покриття скляними світловідбивальними кульками у кількості не менше 0,3 кг/м² не пізніше, ніж через 5 с після нанесення фарби.

ЗБЕРІГАННЯ

Фарбу слід зберігати в щільно закритій заводській тарі, в недоступному для дітей місці, оберігаючи від дії нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців від дати виготовлення.

УТИЛІЗУВАННЯ

Не виливати у водостоки, водойми, каналізацію або ґрунт.

Рідкі залишки щільно закрити та відправити в місце збирання відходів.

Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ

Фарба пожежонебезпечна. Березти від вогню!
Відповідає вимогам Технічного Регламенту щодо обмеження використання свинцю в лакофарбових матеріалах та сировинних компонентах (фарба не містить токсичних сполук свинцю);

При проведенні фарбувальних робіт, а також після їх закінчення, необхідно ретельно провітрювати приміщення. Застосовувати засоби захисту органів дихання та рук (гумові рукавички, респіратор при розпиленні).

Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку.

ПРИМІТКИ

На кожен партію фарби видається сертифікат якості.

Ця інформація є результатом знань наших спеціалістів, отриманих на основі лабораторних досліджень та практичного досвіду. Ми ні в якому разі не несемо відповідальності при використанні нашої продукції за межами нашого контролю і гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми залишаємо за собою право на можливі зміни без попереднього повідомлення покупців.

Система якості відповідає стандарту ДСТУ EN ISO 9001.