

П А С П О Р Т Б Е З П Е К И П Р О Д У К Ц І Ї

№ редакції: 2
Редакція від: 14.05.2021
Кількість сторінок - 6

1. Ідентифікація хімічної продукції та виробника

1.1 Ідентифікація продукції

Найменування продукції	«Miks color» Фарба для стін та стель
Коди продукції	Код УКТ ЗЕД – 3209; код ДКПП - 20.30.11-70.00

1.2 Рекомендована сфера застосування продукції та обмеження щодо застосування

Сфера застосування	Для фінішного фарбування стін, стель, гіпсокартонних конструкцій та інших поверхонь у сухих приміщеннях. Дозволяється для застосування у дитячих дошкільних та шкільних закладах, а також лікувально-профілактичних та інших закладах.
--------------------	--

1.3 Ідентифікація виробника

Виробник	ТОВ «КАНСАЙ ХЕЛІОС УКРАЇНА» 18030, м. Черкаси, вул. Будіндустрфї, 3, Україна Тел. +38 (0472) 71-28-81
Відповідальна особа	Гак Вікторія, e-mail: Viktoriia.Hak@kansai-helios.ua

1.4 Телефон для екстреного зв'язку

Номер телефону	У разі виникнення небезпеки для здоров'я звернутися до сімейного або чергового лікаря. У разі небезпеки для життя дзвонити за тел. 103. Додаткова інформація за тел. +38 (0472) 71-28-81.
----------------	--

2. Ідентифікація небезпеки

2.1 Класифікація речовини або суміші

Категорії небезпеки:	Продукт не класифікується як небезпечний відповідно до Регламенту ЄС 1272/2008 (CLP). Інформація щодо класифікації хімічних речовин у складі суміші наведена у п.3.2 цього паспорту безпеки
Містить:	Консервант (суміш 5-хлор-2-метил-2Н-ізотіазол-3-он і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (3:1) Може спричиняти алергічну реакцію.
Фрази небезпеки (H-фрази)	H 317 – при контакті зі шкірою може спричинити алергічну реакцію
Попереджувальні фрази (P-фрази)	P 261 - уникати вдихання пилу/туману/парів/аерозолів. P 280 – використовувати захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту очей/особи. P302+P352 – У разі потрапляння на шкіру: Промити великою кількістю води з милом P333+P313 – У разі подразнення шкіри або появи висипки: Звернутися за медичною допомогою

3. СКЛАД (інформація про компоненти)

3.2 Суміші

Хімічний склад:	Дисперсія стирол-акрилова, вода, мінеральні наповнювачі, консервант, цільові добавки
-----------------	--

Містить наступні компоненти:

Найменування компоненту	Вміст, %	CAS EINECS Індекс ЄС REACH реєстр. номер	Класифікація (Регламент (ЄС) 1272/2008)
Суміш 5-хлор-2-метил-4-ізотріазолін-3-он і 2-метил-2Н-ізотіазол-3-он (3:1)	< 0,007	55965-84-9 - 613-167-00-5 -	Гостр. токс. 2; Н 310 Гостр. токс. 3; Н 301 Пошк. очей 1; Н 318 Шкіри Сенс. 1А; Н 317 Вод. Гостр. Токс. 1; Н 400
Етандіол (етиленгліколь)	0,3	107-21-1 603-027-00-1 203-473-3 01-2119456816-28xx	Гостр. токс. 4; Н 302

4. Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів щодо надання першої допомоги

При надмірному вдиханні	У разі виникнення будь-яких симптомів вивести/винести потерпілого на свіже повітря
При попаданні на шкіру	Зняти забруднений одяг. Вимити шкіру великою кількістю води.
При ковтанні	Не їсти. Промити рот водою. Не викликати блювоту.
При попаданні в очі	Промити великою кількістю води.

4.2 Найбільш гостро виражені симптоми внаслідок дії хімічної продукції

При надмірному вдиханні	Немає даних
При попаданні на шкіри	Немає даних
При ковтанні	Немає даних
При попаданні в очі	Немає даних

4.3 Необхідність екстреної медичної допомоги та наявність уповільнених негативних наслідків для здоров'я

	Немає відомостей
--	------------------

5. Заходи пожежної безпеки

5.1 Засоби пожежогасіння

Рекомендовані засоби гасіння пожежі:	Продукт пожежовибухобезпечний і не вимагає спеціального поводження. Тара з продуктом має бути щільно закрита
Непридатні засоби гасіння пожежі	Відсутні. Продукт пожежовибухобезпечний.

5.2 Особливі фактори небезпеки, які можуть бути викликані речовиною

Спеціальні методи гасіння пожежі	Відсутні
----------------------------------	----------

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне спорядження для захисту пожежників	Немає необхідності

6. Заходи ліквідації аварійної ситуації під час витікання чи розливання продукції

6.1 Заходи особистої безпеки, засоби індивідуального захисту та порядок дій у надзвичайних ситуаціях

Засоби особистої безпеки	Забезпечення гарного провітрювання.
--------------------------	-------------------------------------

6.2 Заходи захисту навколишнього середовища

Заходи захисту навколишнього середовища	Запобігти попаданню у водойми, ґрунт, ґрунтові води, каналізацію
---	--

6.3 Методи та матеріали для очищення та нейтралізації

Методи очищення	Пролитий продукт змішати з речовиною, що абсорбує рідину (землею, піском ін.) і відправити в місце збору відходів.
-----------------	--

7. Правила обігу та зберігання

7.1 Захисні заходи безпеки при використанні

Рекомендації щодо безпечного поводження	Продукт не є небезпечним та не вимагає спеціального поводження. Уникати потрапляння в очі та на шкіру. Дотримуватись правил особистої гігієни
---	---

Рекомендації щодо промислової гігієни	На робочому місці забороняється їсти або пити. Не вдихати пари. Використовувати засоби індивідуального захисту
---------------------------------------	--

7.2 Умови безпечного зберігання

Умови безпечного зберігання	Зберігати в герметичній заводській тарі в закритому вентильованому складському приміщенні при температурі навколишнього середовища не нижче 5 °С.
-----------------------------	---

Клас зберігання	12; Негорючі продукти
-----------------	-----------------------

8. Вимоги щодо охорони праці та засоби індивідуального захисту

8.1 Параметри контролю

Гранично-допустимий вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони

Хімічне найменування	Допустимий вміст мг/м³:
-----------------------------	---

Суміш 5-хлор-2-метил-4-ізо-триазолін-3-он і 2-метил-2Н-ізо-тіазол-3-он (3:1)	0,05
--	------

Етандіол (етиленгліколь)	5
--------------------------	---

8.2 Засоби індивідуального захисту

Засоби захисту шкіри	Захисний робочий одяг з бавовняної тканини
----------------------	--

Засоби захисту органів дихання	Спеціального захисту не потрібно
--------------------------------	----------------------------------

Засоби захисту рук	Спеціального захисту не потрібно, при безпосередньому контакті використовувати захисні рукавички
--------------------	--

Засоби захисту очей	Не потрібно
---------------------	-------------

9. Фізичні та хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості

Агрегатний стан	Рідина
-----------------	--------

Колір	Білий
-------	-------

Температура спалаху, °С	Не застосовується
-------------------------	-------------------

Температура самозаймання, °С	Не застосовується
------------------------------	-------------------

Нижня темпер. межа поширення полум'я, °C	Не застосовується
Верхня темпер. межа поширення полум'я, °C	Не застосовується
Удавана в'язкість по Брукфільду при (23,0±0,5)°C, Па.с.	14-18
9.2 Додаткова інформація	
Масова частка нелетких речовин, %, не менше	60
Водневий показник (pH)	8,5-9,5
Розчинність у воді:	Розчиняється

10. Стабільність та реакційна здатність

Стабільність:	Стабільна за нормальних умов обігу, зберігання та використання
10.1 Реакційна здатність	
Реакційна здатність	Стабільна (нереакційноздатна) – при дотриманні умов використання
10.2 Хімічна стабільність	
Хімічна стабільність	Стабільна за нормальних умов зберігання та використання
10.3 Можливість небезпечних реакцій	
Небезпечні умови	Немає відомостей
10.4 Умови, яких слід уникати	
Небажані умови	Немає відомостей
10.5 Несумісні матеріали	
Несумісність	Продукт нереакційноздатний і сумісний з більшістю речовин, крім сильних окислювачів. Зберігати у заводській тарі
10.6 Небезпечні продукти розкладання	
	Немає відомостей
11. Токсикологічна інформація	
11.1 Інформація про токсикологічні ефекти	
Гостра токсичність та оцінка гострої токсичності	
При вдиханні	Немає даних
При ковтанні	Немає даних
При попаданні на шкіру	Немає даних
11.2 Симптоми, пов'язані з фізико-хімічними властивостями або токсикологічними характеристиками, що виникають внаслідок дії продукту	
Шкіра	Дані невідомі
Очі	Дані невідомі
Інгаляційні шляхи	Дані невідомі
12. Екологічна інформація	
12.1 Токсичність	
Екотоксичність - відомості про компоненти	На основі даних про компоненти продукт не класифікується як небезпечний для навколишнього середовища
Хімічне найменування	
Суміш 5-хлор-2-метил-2-ізотіазол-3-1 та 2-метил-2-ізотіазол-3-1 (3:1)	LC 50 (48 год) для водного середовища Алги = 0,82 мг/л LC 50 (96 год) для водного середовища Райдужної форелі = 10,85 мг/л LC 50 (72 год) для водного середовища Алги 0,018 мг/л
12.2 Стійкість та здатність до розкладання	
Біохімічне розкладання	Немає відомостей

12.3 Біокумулятивний потенціал	
Біонакопичення	Немає відомостей
12.4 Мобільність в ґрунті	
Рухливість	Немає відомостей
13. Рекомендації щодо утилізації/видалення відходів	
13.1 Способи утилізації	
Залишки продукту:	Зібрати залишки в ємності для відходів, складувати у спеціально призначених місцях. Дотримуватись вимог з переробки спеціальних та небезпечних відходів. Класифікаційний номер відходу: 08 01 19
Відходи упаковки:	Порожня тара класифікується та утилізується як безпечний відхід.

14. Інформація щодо транспортування	
Інформація	Відповідно до чинних приписів продукт не класифікується як небезпечний
№ ООН	Не класифікується як небезпечний вантаж
Клас небезпеки:	
Група упаковки:	
Класифікаційний шифр:	
Знак небезпеки:	
Небезпека для навколишнього середовища	

15. Нормативна інформація

15.1 Нормативи/закони, що стосуються безпеки, охорони здоров'я та навколишнього середовища, специфічні для даного продукту

Даний паспорт безпеки матеріалу складено відповідно до Регламенту, що регулює виробництво та обіг усіх хімічних речовин (REACH), а також Регламенту з класифікації, маркування та упаковки (CLP/GHS).

Продукт відповідає вимогам:

- Технічного Регламенту з обмеження вивідів ЛОС/ Директива ЄС 2004/42: підкатегорія 1(а), тип (WB), стадія II, норма 30 г/л; фарба, готова до застосування, містить трохи більше 10 г/л.
- Технічного Регламенту щодо обмеження використання свинцю в лакофарбових матеріалах та сировинних компонентах (фарба не містить сполук свинцю)

16. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Розшифрування символів, наведених у розділі 3 паспорта безпеки

H 301 - токсично при ковтанні

H 302 – шкідливо при ковтанні

H 317 – при попаданні на шкіру може спричинити алергічну реакцію

H 318 – при влученні у вічі викликає виражене роздратування

H 400 – дуже токсично для водних організмів

Інформація в цьому Паспорті безпеки належать лише до зазначеного матеріалу у формі, що постачається, і не обов'язково дійсна у випадку, якщо цей матеріал використовується в поєднанні з іншими матеріалами або в процесах, не передбачених в інструкціях із застосування. Дані Паспорта безпеки не є доказом якості продукту, а лише рекомендацією для організації його безпечного використання. У разі недотримання застережних заходів, описаних у Паспорті безпеки, або неправильного використання продукту, виробник не відповідає за наслідки.
