

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

«MIKS color» РОЗРІДЖУВАЧ ДЛЯ ҐРУНТОВКИ ВЛ

ОПИС

Розріджувач для ґрунтовки ВЛ – призначається для розведення фосфатуючих ґрунтовок

- Не містить прекурсорів та наркотичних речовин

ПРИЗНАЧЕННЯ

Використовується для зниження в'язкості ґрунтовки ВЛ та інших лакофарбових матеріалів на основі полівінілбутиральних плівкоутворювачів. При розведенні фосфатуючих ґрунтовок не повинно спостерігатися явищ розшарування та згортання.

ЗАСТОСУВАННЯ

При розбавленні:

Розріджувач додають до лакофарбового матеріалу невеликими порціями, при перемішуванні, до отримання необхідної консистенції матеріалу. Рекомендована кількість доданого розріджувача 20%.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад	Суміш етилового або ізопропілового спирту з бутиловим або ізобутиловим спиртом
Густина	0,78-0,82 г/см ³
Зовнішній вигляд	Безколірна однорідна прозора рідина без видимих зважених часточок
Пакування	0,45 мл

ЗБЕРІГАННЯ

Розріджувач слід зберігати в щільно закритій заводській тарі, в недоступному для дітей місці. Оберігати від дії вологи, нагрівальних приладів та прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання - 12 місяців від дати виготовлення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО БЕЗПЕКИ

При роботі з розріджувачем застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та рук (гумові рукавички, респіратор). Роботи проводити в приміщеннях, які добре провітрюються. Берегти від вогню!
Див. Паспорт безпеки на матеріал та етикетку.

ПРИМІТКИ

На кожен партію розріджувача видається сертифікат якості. Ця інформація є результатом знань наших спеціалістів, отриманих на основі лабораторних досліджень та практичного досвіду. Ми ні в якому разі не несемо відповідальності при використанні нашої продукції за межами нашого контролю і гарантуємо лише якість самого матеріалу. Ми залишаємо за собою право на можливі зміни без попереднього повідомлення покупців. Система якості відповідає стандарту ДСТУ EN ISO 9001.